Akumulatorowa podkaszarka

UR201CZ

Zasilanie z jednostek zasilających PDC01, PDC1200 • 0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 obr./min

Bardzo mocna podkaszarka do trawy z uchwytem typu kierownica

System dużej mocy 36 V z przenośną stacją dokującą (PDC01), do czterech akumulatorów można przenosić na plecach użytkownika, co zapewnia długą, ciągłą pracę i lżejsze obciążenie na korpus. Trzy elektroniczne ustawienia prędkości (Lo / Med / Hi) i silnik bezszczotkowy zapewniają maksymalną moc wyjściową 1 kW. Wyposażony w uchwyt typu pętla. Samo urządzenie, bateria i ładowarka nie są dołączone.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	36 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	91,8 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Waga	4,7 kg
Współczynnik hałasu	0,3 - 1,0 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	1795 x 400 x 269 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Przełącznik obrotów wstecznych, w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Silnik zamontowany z tyłu sprawia, że narzędzie jest idealnie wyważone
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Niski poziom hałasu odpowiedni do stosowania w

EAN 0088381893695

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

144392-8
Osłona



196129-9
Uprząż do kosy



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198345-9
2 zębny nóż tnący



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



OPCJONALNY OSPRZĘT

191B54-1
Osłona narzędzia tnącego kpl., 430



191E43-4
Osłona biodrowa



196129-9
Uprząż do kosy



D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy