Akumulatorowa podkaszarka

UR101CZ

Zasilanie z jednostek zasilających PDC01, PDC1200 • 0 - 4600 / 5500 / 7000 obr./min

Bardzo mocna podkaszarka do trawy z uchwytem typu kierwonica

36V system dużej mocy z przenośną stacją dokującą (PDC01), do czterech akumulatorów które można przenosić na plecach użytkownika, co zapewnia długą, ciągłą pracę i jest lżejsze obciążenie na korpus. Trzy elektroniczne ustawienia prędkości (Lo/ Med/ Hi) i silnik bezszczotkowy zapewniają maksymalną moc wyjściową 1 kW.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	36 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	91,8 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,0 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	1760 x 628 x 550 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Przełącznik obrotów wstecznych, w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Niski poziom hałasu odpowiedni do stosowania w obszarach mieszkalnych i przestrzeniach publicznych

EAN 0088381893671

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



144392-8
Osłona



196129-9
Uprząż do kosy



198345-9
2 zębny nóż tnący



OPCJONALNY OSPRZĘT

1917U4-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U5-1
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U6-9
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U7-7
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U8-5
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U9-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V0-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V1-6
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V2-4
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V3-2
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V4-0
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V5-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191B54-1
Osłona narzędzia tnącego kpl., 430



191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



191E43-4
Osłona biodrowa



196129-9
Uprząż do kosy



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



199378-7
Uprząż



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



D-66020
3-zębny nóż tnący, 230 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

E-01769
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01775
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01797
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01806
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01828
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



E-01834
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF