Akum. mieszarka XGT®

UT001GM102

40V max • Ø240 mm • M14

Mieszadło akumulatorowe zasilane akumulatorem 40V max przeznaczone do mieszadeł o średnicy do 240 mm

Urządzenie posiada przeprojektowaną budowę przekładni, pozwalającą na pracę przy dużych obciążeniach np. mieszaniu. Podwójny uchwyt D zmniejsza zmęczenie użytkownika oraz pozwala użytkownikowi na pracę w stabilnej pozycji. Zastosowano tu 2-biegową przekładnię mechaniczną. Dostarczana z 1 akumulatorem BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 920 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M12 / M14
Średnica ostrza (bijak)	240 mm
Poziom mocy akustycznej	92 dB(A)
Waga	5,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	5,7 - 7,0 kg
Wymiary (D x S x W)	373 x 458 x 235 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt w kształcie litery D dla lepszego dopasowania i większego komfortu
- Osłona akumulatora chroniąca akumulator przez rozbryzgami mieszanego materiału
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381774550

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

327B35-1
Mocowanie wału M14

781010-3
Klucz 19 (2 szt.)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF