Akum. odkurzacz XGT®

VC002GLZ01

40Vmax • 230 mbar • 8 l • L

Odkurzacz przemysłowy zasilany akumulatorem XGT®.

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania, zasilany akumulatorem 40 V max XGT®, o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych. Posiada dwa porty na akumulator - odkurzacz pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu automatycznie przełącza się na drugi. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość węża odkurzacza	2,5 / 3,5 m
Średnica węża odkurzacza	28 / 38 mm
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	2,9 m^3/min
Maks. podciśnienie	230 mbar
Moc zasysania	205 W
AWS ready	✓
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	28 - 220 min
Pojemność zbiornika na sucho	8 L
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Waga	7,9 kg
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	8,3 - 11,4 kg
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 425 mm
Klasa filtracji	L

CECHY PRODUKTU

- (AWS) Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z elektronarzędziem przez Bluetooth
- Cicha praca dla komfortu operatora
- Płaska konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport
- Zatwierdzony dla klasy pyłu L zgodnie z normą UE
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381753326

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

192562-3
Rura wygięta 38 mm



192563-1
Rura prosta Ø 38 mm

195432-5
Worek na pył, 10 szt.



195433-3
Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1
Wąż Ø 38 mm x 2,5 m



199455-5
Ssawka do podłóg



410306-2
Ssawka szczelinowa

413B37-4
Pojemnik na akcesoria



417765-1
Końcówka węża 28 mm



417766-9
Końcówka węża 38 mm



424379-9
Adapter gumowy Ø24mm



451350-0
Zderzak



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7
Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

191V68-0
Gąbka filtra



191V69-8
Filtr wstępny



191V70-3
Filtr pyłkowy



192562-3
Rura wygięta 38 mm



192563-1
Rura prosta Ø 38 mm

195432-5
Worek na pył, 10 szt.



195433-3
Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



410306-2
Ssawka szczelinowa

417765-1
Końcówka węża 28 mm



424379-9
Adapter gumowy Ø24mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF