Akum. odkurzacz XGT®

VC005GLZ

40V max • 230 mbar • 8 l • L

Odkurzacz zasilany akumulatorem XGT®.

Wszechstrony odkurzacz zasilany akumulatorem XGT®, o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych. Klasa filtracji pyłów "L".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość węża odkurzacza	1,7 m
Średnica węża odkurzacza	32 mm
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	2,8 m^3/min
Maks. podciśnienie	230 mbar
Moc zasysania	265 W
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	28 - 220 min
Pojemność zbiornika na sucho	8 L
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Waga	7,2 kg
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	7,9 - 11,0 kg
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 397 mm
Klasa filtracji	L
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Cicha praca dla komfortu operatora
- Płaska konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport
- Zatwierdzony dla klasy pyłu L zgodnie z normą UE
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381753579

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

140G19-0
Aluminiowa rura teleskopowa z

140G26-3
Rurka wygięta z blokadą



198919-6
Ssawka szczelinowa (gumowa)

199493-7
Komplet węży Ø 32 mm x 1700 mm



195432-5
Worek na pył, 10 szt.



191G86-8
Ssawka do podłóg



191V71-1
Filtr materiałowy



413B37-4
Pojemnik na akcesoria



451350-0
Zderzak



OPCJONALNY OSPRZĘT

143787-2
Wąż 28 mm x 1 m



191V68-0
Gąbka filtra



191V69-8
Filtr wstępny



191V70-3
Filtr pyłkowy



195545-2
Adapter 28 / 38 - 44 mm



195546-0
Adapter 24 / 38 mm



195547-8
Adapter 22 / 25 mm



198552-4
Ssawka okrągła szczotkowa 28 mm,



A-48430
Zestaw filtrów papierowych, 5 szt.

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF