Akum. odkurzacz XGT®

VC006GMZ01

40Vmax x 2 • 30 l (na mokro) • 40 l (na sucho) • M

Odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania, zasilany 2 akumulatorami 40V max XGT®.

Akumulatorowy odkurzacz o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych, z klasą filtracji pyłów "M". Posiada bezszczotkowy silnik prądu stałego oraz system automatycznego czyszczenia filtra. Zastosowano tu technologię XPT, co oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość węża odkurzacza	2,5 / 3,5 m
Średnica węża odkurzacza	28 / 38 mm
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	3,7 m^3/min
Maks. podciśnienie	180 mbar
Moc zasysania	350 W
Automatyczny system czyszczenia filtra	✓
AWS ready	✓
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	25 - 80 min
Pojemność zbiornika na sucho	40 L
Pojemność zbiornika na mokro	30 L
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Waga	17,0 kg
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	18,4 - 20,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Dopuszczony do pyłu klasy M zgodnie z normą UE
- Automatyczny samoczyszczący podwójny filtr GYUPPA o unikalnej konstrukcji, usuwa pył z filtrów wstępnych podczas pracy
- Zmienna kontrola prędkości
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Sygnał dźwiękowy ostrzegający o niskim przepływie powietrza
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381773133

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1910Y4-9
Worki do VC006G/007G

192562-3
Rura wygięta 38 mm



192563-1
Rura prosta Ø 38 mm

195433-3
Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1
Wąż Ø 38 mm x 2,5 m



195546-0
Adapter 24 / 38 mm



195547-8
Adapter 22 / 25 mm



199455-5
Ssawka do podłóg



410306-2
Ssawka szczelinowa

DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7
Moduł AWS WUT01



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy