# Akum. zamiatarka XGT®

# VS001GZ

40Vmax • 480 mm • 24 l

**Zamiatarka zasilana akumulatorem XGT®, z silnikiem bezszczotkowym, przeznaczona do pracy na sucho.**

Zaprojektowana do użytku na placach budowy lub w obiektach komercyjnych. Z technologią XPT (czyli podwyższoną odpornością na pył i wilgoć) oraz filtrem. Umożliwia wyczyszczenie do 2600 m² na godzinę (z 2 akumulatorami BL4080F w trybie standardowym, na betonowej powierzchni).



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie XGT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 40 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Szerokość robocza | 480 / 650 mm |
| Automatyczny system czyszczenia filtra | ✓ |
| Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2 | 290 / 120 min |
| Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 8,0 Ah x2 | 480 / 200 min |
| Pojemność zbiornika | 24 L |
| Pojemność zbiornika na sucho | 15,6 L |
| Waga | 29,2 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego | ≤ 70 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 29,9 - 33,1 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 830 x 677 x 1146 mm |
| Wymiary po złożeniu (D x S x W) | 830 x 677 x 467 |

## CECHY PRODUKTU

- Skutecznie zasysa zarówno małe cząstki kurzu, jak i większe obiekty, takie jak plastikowe butelki o pojemności 500 ml
- Uchwyt oraz lekka konstrukcja ułatwiają transport
- Pojemnik na pył i kurz, wyposażony w uchwyt ułatwiający usuwanie nieczystości

## EAN 0197050003607

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**162699-0**
Filtr



**162C89-5**
Filtr wstępny



**1830S5-9**
Szczotka główna



**1830S6-7**
Szczotka boczna



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**137059-5**
Pojemnik na kurz kpl.



**191D12-9**
Filtr



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**