CX80 SILIKON NEUTRALNY



SILIKON BUDOWLANY O UTWARDZANIU NEUTRALNYM. Do uszczelniania i spoinowania większości materiałów, w tym wielu tworzyw sztucznych i metali.

WŁAŚCIWOŚCI:

- długotrwała odporność na działanie wszelkich wpływów atmosferycznych
- doskonała przyczepność zarówno do podłoży porowatych: betonu, muru, cegły, drewna (również malowanego farbami akrylowymi); jak i nieporowatych: szkła, ceramiki i innych powierzchni szkliwionych, metali (w tym aluminium) oraz wielu tworzyw sztucznych, np.: PCV, akrylu i poliwęglanu
- nie powoduje korozji metali
- nie przebarwia podłoży porowatych
- trwała elastyczność po utwardzeniu
- czas tworzenia naskórka – ok. 5 min
- szybkość twardnienia – 3 mm/18 h
- trwałość produktu w opakowaniu – 24 miesiące

ZASTOSOWANIE:

- elastyczne uszczelnianie budowlane, odporne na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV)
- spoinowanie futryn okiennych i drzwiowych, listew ościeżnicowych itp.
- fugowanie przegród, ścianek działowych, przepierzeń, zadaszeń z płyt poliwęglanowych i poliakrylanowych
- prace szklarskie





opakowanie	aplikator 250 g	aplikator 250 g
karton (ilość sztuk)	12	12
paleta (ilość sztuk)	1440	1440
kod produktu	199	202
	5907640601992	5907640602029
	biały	bezbarwny

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de